BD SENSORS® pressure measurement

26.600 G 选型表

26.600 G -□□□□-□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

额定量程	**[bar]**																		
1.0	1	0	0	1															
1.6	1	6	0	1															
2.5	2	5	0	1															
4.0	4	0	0	1															
6.0	6	0	0	1															
10	1	0	0	2															
16	1	6	0	2															
25	2	5	0	2															
40	4	0	0	2															
60	6	0	0	2															
100	1	0	0	3															
160	1	6	0	3															
250	2	5	0	3															
400	4	0	0	3															
-1 ... 0	X	1	0	2															
用户需求	9	9	9	9															请咨询
测量压力																			
表压					R														
绝压					A														
输出																			
4 ... 20 mA / 2线制						1													
0 ... 10 V / 3线制						3													
0.5 ... 4.5 V / 3线制 比例输出						R													
用户需求						9													请咨询
精度（根据BFSL）																			
0.25 % FSO [1]							5												
用户需求							9												请咨询
电气连接																			
ISO 4400 插头与插座								1	0	0									
Micro 插头与插座								C	1	0									
M12x1 （4针）塑料插头								M	0	0									
线缆压盖 带2m PVC线缆								4	0	0									
用户需求								9	9	9									请咨询
压力接口及过程连接件																			
G1/4" DIN 3852											3	0	0						
G1/4" EN 837											4	0	0						
1/4" NPT											N	4	0						
G1/2" EN 837											2	0	0						
用户需求											9	9	9						请咨询
密封件																			
FKM														1					
用户需求														9					请咨询
特殊型号																			
标准															0	0	0		
无油脂型															0	0	8		
用户需求															9	9	9		请咨询

[1] 额定量程 -1 ... 0 bar时，精度为 ≤0.5 % FSO BFSL

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com